



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

K Ö Z L E M É N Y

víz bázis védőterületeinek, védőidomainak kijelölése

Eljáró hatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a továbbiakban: FKI-KHO)

Az ügy tárgya: Dunakeszi Járműjavító víz bázis védőterületeinek, védőidomainak kijelölése

A döntés száma: 35100/15211/2022.ált.

A döntés véglegessé válásának napja: 2023.11.04.

A döntés rendelkező része:

A Dunakeszi Járműjavító Kft. (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19.; adószám: 10814440-2-44, statisztikai számjele: 10814440-3020-113-13) üzemeltetésében álló, Dunakeszi Járműjavító telephelyének vízellátását szolgáló víztermelő kutak belső, külső, hidrogeológiai „A” és hidrogeológiai „B” védőövezetét, valamint belső, külső és hidrogeológiai védőidomának „A” és „B” zónáját e határozat rendelkező része szerint, az ott meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

k i j e l ö l ö m ,

egyidejűleg a MÁV Járműjavító /2122 Dunakeszi, Pf.:2.) részére kiadott H.34.183-8/1987. számú, víz bázis védőterületének kijelölésére vonatkozó határozatot

v i s s z a v o n o m .

I. KIJELÖLÉSSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Víz bázis megnevezése:

Dunakeszi Járműjavító üzemelő víz bázis

Vízilétesítmények üzemeltetője, engedélyese:

Dunakeszi Járműjavító Kft. (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19.; a továbbiakban: Üzemeltető)

Ügyfelfogadás:

Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban **a fenti időpontokban csak előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen** a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.

Vízjogi üzemeltetési engedély:

Alapengedély: 35100/985-17/2021.ált.
 Vízikönyvi szám: 6.2/d/84
 Hatályos: 2032. április 30. napjáig

Víztermelő kutak elhelyezkedése és az ingatlanok tulajdonosa:

Helyi jel	Helyrajzi szám (Dunakeszi)	Ingatlan tulajdonosa
I-IV. kutak	5069/5	Dunakeszi Járműjavító Kft.

1. A VÉDELEM ALÁ HELYEZETT VÍZBÁZIS VÍZILÉTESÍTMÉNYEINEK, VÍZKÉSZLETÉNEK ÉS A KIJELÖLÉSÉNEK ALAPADATAI**1. A védelem alá helyezett vízkivételi művek főbb műszaki adatai:**

Helyi jel	Katasz- teri szám	Létesí- tés éve	Státusz	EOV X	EOV Y	Z_{terep} (mBf)	Talp- mélység (m _{ta})	Szűrőzött szakasz	
								teteje (m _{ta})	alja (m _{ta})
I.	K-41	1916	üzemelő	256326	656602	117,59	13,1	6,5	13,1
II.	K-42	1916	üzemelő	256427	656596	117,44	13,0	6,9	13,0
III.	K-43	1916	tartalék	256 527	656 592	118,06	13,9	7,2	13,9
IV.	K-44	1916	nem üzemelő	256 249	656 637	117,49	13,0	7,9	13,0

1.2. Védelem alá helyezett vízkészlet:

A védőidomok meghatározásánál figyelembe vett termelés:

Kút jele	Belső védőövezet (m ³ /nap)	Külső védőövezet (m ³ /nap)	Hidrogeológiai védőövezet „A” zóna (m ³ /nap)	Hidrogeológiai védőövezet „B” zóna (m ³ /nap)
I.	269,64	269,64	123,29	123,29
II.	274,29	274,29	123,29	123,29
III.	274,29	274,29	123,29	123,29
IV.	-	-	-	-

Lekötött vízmennyiség: 90 000 m³/év
 Vízáadó réteg: pleisztocén kavics
 Vízkészlet jellege: felszín alatti víz (talajvíz)

Vízminőségi kategória: II.

1. A vízbázison létesített felszín alatti víz megfigyelő rendszer:

A vízbázisvédelmi monitoringot 15 db figyelőkút (II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., DK-7., DK-X., DK-XI., DK-XII. és DK-XIII.) látja el, melyek KTVF: 973-5/2011. számon módosított, H.75.161/2003. számon kiadott, 2025. december 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

1.4. A védelem alá helyezett vízbázis védőidom-lehatárolását megalapozó modellszámítás:

A modellterület határai:

A modellterület K-Ny-i irányban 26 000 m, É-D-i irányban 31 000 m élhosszúságú téglalap, melynek határvonalai:

1. EOY X: 237 000 és 268 000
2. EOY Y: 650 000 és 676 000

A modell vertikális felső határa a terepszint, míg a legalsó modellréteg a rossz áteresztőképességű fekvő szintje, mely kb. 80 mBf szinten van.

Horizontális tagolás:

A modell rétegenként 100×100 m-es cellákból áll (alaprács), amelyet a kutak környezetében 10×10 m-esre sűrítettek, így összesen 201 376 cella alakult ki.

A modellben alkalmazott rétegsor és hidrodinamikai paraméterek:

Réteg száma	Képződmény	Képződmény kora	Hidro-sztratigráfiai egység	Átlagos vastagság (m)	Zóna jele	Horizontális szivárgási tényező (m/nap)	Vertikális szivárgási tényező (m/nap)	Effek-tív porozitás
1.	finomszemcsés, rossz-közepes vízvezető képességű folyóvízi üledék	Holocén, pleisztocén	fedő	3	17	2	2	0,15
2.	folyóvízi eredetű homokos-kavicsos, kavicsos-homok; magasabb teraszok vízáadó kavicsos-homok, homok rétegcsoportjai	Pleisztocén, Oligocén, Miocén	vízáadó	25	1	20	2	0,2
					2	8	1	
					3	8,5	0,85	
					4	2	0,2	
					5	30	3	
					6	150	15	
					8	1	1	
					9	1	1	
					10	0,01	0,05	

Réteg száma	Képződmény	Képződmény kora	Hidro-sztratigráfiai egység	Átlagos vastagság (m)	Zóna jele	Horizontális szivárgási tényező (m/nap)	Vertikális szivárgási tényező (m/nap)	Effek-tív porozitás
	teraszokhoz oldalirányba kapcsolódó idősebb, oligocén és miocén képződmények felső mállott zónája				11	3	3	
					12	23	2,3	
					13	13	1,3	
					14	300	1	
					15	6	2	
					16	70	7	
					18	180	18	
					19	10	1	
					20	60	6	
3.	teraszos rossz vízvétető képességű tengeri üledék	Oligocén, Miocén	fekű	35	7	1×10^{-12}	1×10^{-12}	0,08

1.5. A védőidom és védőterület kijelölését megalapozó dokumentáció:

Smaragd GSH Kft. (1119 Budapest, Bikszádi utca 18/A.): „A DUNAKESZI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. VÍZBÁZISÁNAK VÉDŐIDOM-VÉDŐTERÜLET FELÜLVIZSGÁLATA” című hiánypótlásként benyújtott dokumentáció; kelt: 2023. június 30. (a továbbiakban: Dokumentáció)

1.6. Potenciális és tényleges szennyezőforrások a védőterületen:

1.6.1. Diffúz szennyezőforrások:

Évtizedekig csatornázatlan település, illetve a nem teljes körű csatornázottság:

A Dunakeszi város területe ma már csaknem teljesen csatornázott, azonban a csatornahálózatra való rákötés nem 100 %-os. A hosszú évtizedekig csatornázatlan település talajba vezetett szennyvizei, mellett az – esősorban a kertes, családi házas övezetekben – ma is elszikkasztott szennyvíz illetve szivárgó szikkasztóaknak jelenleg is növelik a talajvíz ammónium, nitrát és nitrit koncentrációját.

Üzemeltető telephelyének csatornahálózata: (külső védőövezet):

Az üzem elválasztott csatornahálózattal rendelkezik. A telephelyre érkező szennyező- és nem szennyező- és csapadékvíz a vízbázison kívül elhelyezkedő Liget utcai csapadékvízcsatornába vezetik el. A telephelyen keletkező kommunális és előtisztított ipari szennyvizét zárt hálózaton keresztül két helyen vezetik a telephelyen kívülre, ahol a Dunakeszi városi főgyűjtő vezetékbe vezetik.

Mezőgazdaság és erdőgazdaság:

A vízbázis hidrogeológiai védőterületének „A” és „B” zónáin erdők, rétek, valamint legelők helyezkednek el, melyeken intenzív mezőgazdasági tevékenység nem folyik. Továbbá a vízbázis hidrogeológiai védőterületén szántók is elhelyezkednek, melyek jelentős részén mezőgazdasági tevékenység nem folyik, azok paragon vannak hagyva.

1.6.2. Vonalas szennyezőforrások:

M2-es autópálya, a védőövezeteken áthaladó egyéb közlekedési utak: (külső védőövezet, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” zónái)

Az útburkolatról lefolyó esetlegesen szénhidrogénnal szennyeződhető csapadékvíz, illetve a lemosódó por és korom a vízbázisba kerülhet. Továbbá problémát jelenthetnek a téli síkosságmentesítés során bemosódó anyagok, valamint egy balesetből származó haváriaszerű szennyeződés.

70. számú vasútvonal: (külső védőövezet)

A vasútvonal a belső védőterület közelében halad el, a külső védőterületen. Haváriaszerű szennyezés a vasútvonal kapcsán is előfordulhat; a monitoring kutak adataiban azonban nincs jel a vasútvonallal szembe fordított folyamatok szennyezésére.

1.6.3. Pontszerű szennyezőforrások:

Nem mezőgazdasági jellegű állattartó tevékenység: (hidrogeológiai védőövezet „B” zónája):

A megjelölt területen 2 lovarda helyezkedik el. A Hiánypótlás alapján a Vágta Lovasiskola területén boxos elhelyezéssel körülbelül 20 db lovat tartanak. A boxokban keletkező istállótrágyát heti rendszerességgel, illetve szükség szerint elszállítatják. A Selyem Rét Lovas Udvarban 5 db lovat tartanak szabad tartással, a legelőkön keletkezett trágyát összegyűjtik majd szétszórják.

Lakossági felszín alatti vízhasználat: (hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” zónái)

A lakosság jelentős része talajvízre mélyített ástott, fűrt illetve vert kutakból locsolja a saját területükhöz tartozó zöld felületeket, valamint látja el a háztartási vízigényeket. A kutak nem megfelelő üzemeltetéséből származhat esetlegesen szennyeződés.

Dunakeszin létesülő új gimnázium, szakgimnázium és uszoda: (külső védőövezet, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” zónája)

A létesítményekhez kapcsolódóan parkolótérket is kialakítanak, amelyek területére érkező szennyeződhető csapadékvíz tisztítást követően a területen elszikkasztanak. Az esetleges havária események következtében a szénhidrogénnal szennyezett csapadékvíz kerülhet elszikkasztásra. A létesítmények üzemeltetése során keletkező szennyvíz zárt rendszeren a települési szennyvízhálózatba kerül kibocsátásra.

2. A VÍZBÁZIS VÉDŐTERÜLETÉNEK ÉS VÉDŐIDOMAINAK LEHATÁROLÁSA

A vízbázis védőidomait és védőterületét az alábbiak szerint állapítom meg:

(A vízbázis védőidomainak, védőterületeinek térképeit e határozat 1. melléklete tartalmazza.)

2.1. Belső védőidom és védőövezet:

2.1.1. Belső védőidom és védőövezet:

A vizsgálatokkal megállapításra került, hogy a kutak 20 napos elérési időhöz tartozó védőidomai kimetszenek a felszínre, így a felszíni metszet alapján védőterület kerül kijelölésre, a hozzá tartozó mélységbeli kiterjedés meghatározásával egyidejűleg. A belső védőterület, valamint a védőidom felszíni vetületének sarokponti EOY-koordinátái:

Azonosító	EOV X	EOV Y
101	256537,81	656584,36
102	256537,81	656593,56
103	256519,00	656595,15
104	256505,75	656596,27
105	256399,22	656605,30
106	256398,99	656612,59
107	256399,14	656615,71
108	256363,48	656614,52
109	256363,63	656611,67
110	256316,10	656609,59
111	256316,10	656581,95
112	256396,67	656586,21
113	256473,85	656590,28
114	256520,36	656583,14
115	256537,02	656584,31

A belső védőidom vertikális szintjei:

Felső sík	terepszint
Alsó sík	104,16 mBf

2.1.2. A belső védőövezettel érintett ingatlan adatai:

Helyrajzi szám	Ingatlan területe	Ebből belső védőövezet	Művelési ág
5069/5	259736 m ²	4054 m ²	kivett üzemi terület

2.2. Külső védőidom és védőövezet:**2.2.1. Külső védőidom és védőövezet:**

A vizsgálatokkal megállapításra került, hogy a kutak 180 napos elérési időhöz tartozó védőidomai kimetszenek a felszínre, így a felszíni metszet alapján védőterület kerül kijelölésre, a hozzá tartozó mélységbeli kiterjedés meghatározásával egyidejűleg. A külső védőterület, valamint a védőidom felszíni vetületének sarokponti EOY-koordinátái:

Azonosító	EOV X	EOV Y
201	256 598,58	656 491,32
202	256 597,33	656 515,01
203	256 609,02	656 515,70
204	256 606,34	656 566,57

Azonosító	EOV X	EOV Y
205	256 594,30	656 566,45
206	256 593,11	656 588,87
207	256 591,98	656 610,27
208	256 589,94	656 648,67
209	256 561,45	656 651,47
210	256 534,33	656 654,31
211	256 532,71	656 654,48
212	256 528,95	656 661,63
213	256 522,32	656 674,22
214	256 459,06	656 794,40
215	256 409,04	656 770,03
216	256 407,92	656 772,14
217	256 407,81	656 772,36
218	256 407,43	656 773,07
219	256 400,24	656 786,62
220	256 385,56	656 814,28
221	256 378,77	656 810,48
222	256 347,64	656 793,08
223	256 333,67	656 785,27
224	256 329,69	656 792,39
225	256 325,40	656 789,99
226	256 306,94	656 779,66
227	256 297,40	656 774,33
228	256 288,79	656 789,74
229	256 274,01	656 781,48
230	256 258,02	656 780,86
231	256 242,03	656 780,25
232	256 225,39	656 779,61
233	256 208,75	656 778,97
234	256 175,48	656 777,70
235	256 176,82	656 742,72
236	256 187,38	656 743,12
237	256 183,90	656 700,75
238	256 183,49	656 695,80
239	256 179,14	656 643,25
240	256 150,69	656 643,18
241	256 151,22	656 628,35
242	256 152,16	656 617,25
243	256 156,11	656 544,47
244	256 268,91	656 550,54
245	256 277,80	656 386,80
246	256 383,48	656 391,02
247	256 396,76	656 391,68
248	256 465,10	656 395,08
249	256 460,26	656 484,44

A külső védőidom vertikális szintjei:

Felső sík	terepszint
Alsó sík	104,16 mBf

A külső védőterületen elhelyezkedő ingatlanok listáját és adatait jelen határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

2.3. Hidrogeológiai védőidom és védőövezet:

2.3.1. Hidrogeológiai védőidom „A” zónája:

A vizsgálatokkal megállapításra került, hogy a kutak 5 éves elérési időhöz tartozó védőidomai kimetszenek a felszínre, így a felszíni metszet alapján védőterület kerül kijelölésre, a hozzá tartozó mélységbeli kiterjedés meghatározásával egyidejűleg. A hidrogeológiai „A” védőterület, valamint a védőidom felszíni vetületének sarokponti EOY-koordinátái:

Azonosító	EOV X	EOV Y
301	256 586,37	656 655,900
302	256 581,32	656 666,150
303	256 435,33	656 962,110
304	256 323,49	657 280,350
305	256 321,89	657 284,400
306	256 295,11	657 352,130
307	256 296,80	657 358,720
308	256 350,01	657 565,960
309	256 347,28	657 571,31
310	256 136,79	657 705,49
311	256 130,08	657 709,77
312	255 934,92	657 609,14
313	255 929,73	657 606,14
314	255 937,07	657 591,90
315	255 955,62	657 555,92
316	255 973,94	657 520,39
317	255 992,46	657 484,47
318	256 011,18	657 448,16
319	256 028,45	657 414,67
320	256 012,20	657 406,46
321	256 015,24	657 401,27
322	255 990,78	657 388,91
323	256 050,32	657 287,37
324	256 049,34	657 286,80
325	256 044,74	657 284,09
326	256 044,06	657 283,70
327	256 043,54	657 283,39
328	255 990,32	657 252,19
329	256 050,26	657 149,97
330	256 044,89	657 147,03
331	256 041,22	657 147,00
332	256 040,29	657 140,67
333	256 082,07	657 118,70
334	256 073,63	657 113,98

Azonosító	EOV X	EOV Y
335	256 077,08	657 107,81
336	256 078,70	657 104,91
337	256 082,35	657 098,39
338	256 089,91	657 084,86
339	256 093,08	657 086,62
340	256 109,00	657 058,14
341	256 088,02	657 046,42
342	256 096,70	657 032,94
343	256 112,80	657 004,13
344	256 120,28	657 000,19
345	256 139,07	656 990,29
346	256 132,13	656 977,13
347	256 147,53	656 949,56
348	256 152,53	656 933,74
349	256 115,20	656 932,30
350	256 132,56	656 901,76
351	256 149,33	656 871,17
352	256 158,09	656 855,50
353	256 138,63	656 854,75
354	256 138,37	656 854,60
355	256 142,66	656 846,93
356	256 150,05	656 833,71
357	256 155,45	656 824,05
358	256 155,71	656 824,20
359	256 164,70	656 824,55
360	256 165,22	656 809,62
361	256 165,29	656 807,52
362	256 165,53	656 800,43
363	256 165,60	656 798,40
364	256 165,77	656 793,33
365	256 166,32	656 777,35
234	256 175,48	656 777,70
233	256 208,75	656 778,97
232	256 225,39	656 779,61
231	256 242,03	656 780,25
230	256 258,02	656 780,86
229	256 274,01	656 781,48
228	256 288,79	656 789,74
227	256 297,40	656 774,33
226	256 306,94	656 779,66
225	256 325,40	656 789,99
224	256 329,69	656 792,39
223	256 333,67	656 785,27
222	256 347,64	656 793,08
221	256 378,77	656 810,48
220	256 385,56	656 814,28
219	256 400,24	656 786,62

Azonosító	EOV X	EOV Y
218	256 407,43	656 773,07
217	256 407,81	656 772,36
216	256 407,92	656 772,14
215	256 409,04	656 770,03
214	256 459,06	656 794,40
213	256 522,32	656 674,22
212	256 528,95	656 661,63
211	256 532,71	656 654,48
210	256 534,33	656 654,31
209	256 561,45	656 651,47
208	256 589,94	656 648,67

A hidrogeológiai védőidom „A” zóna vertikális szintjei:

Felső sík	terepszint
Alsó sík	104,16 mBf

A hidrogeológiai „A” védőterületen elhelyezkedő ingatlanok listáját és adatait jelen határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

2.3.2. Hidrogeológiai védőidom „B” zónája:

A vizsgálatokkal megállapításra került, hogy a kutak 50 éves elérési időhöz tartozó védőidomai kimetszenek a felszínre, így a felszíni metszet alapján védőterület kerül kijelölésre, a hozzá tartozó mélységbeli kiterjedés meghatározásával egyidejűleg. A hidrogeológiai „B” védőterület, valamint a védőidom felszíni vetületének sarokponti EOV-koordinátái:

Azonosító	EOV X	EOV Y
401	256 415,53	658 217,53
402	256 403,44	658 239,71
403	256 361,36	658 316,88
404	256 305,60	658 419,10
405	256 300,50	658 428,46
406	256 296,56	658 435,68
407	256 276,86	658 471,81
408	256 272,26	658 480,24
409	256 280,61	658 478,86
410	256 287,09	658 477,79
411	256 293,69	658 476,70
412	256 296,87	658 478,94
413	256 303,70	658 483,76
414	256 306,87	658 485,98
415	256 314,68	658 491,48
416	256 334,96	658 505,76
417	256 335,94	658 506,44
418	256 340,81	658 509,88
419	256 349,84	658 516,23
420	256 363,29	658 525,69

Azonosító	EOV X	EOV Y
421	256 364,77	658 526,74
422	256 370,12	658 530,51
423	256 377,94	658 536,00
424	256 351,05	658 587,37
425	256 296,77	658 691,05
426	256 304,46	658 696,17
427	256 306,44	658 697,51
428	256 305,49	658 699,33
429	256 303,62	658 702,90
430	256 317,35	658 712,56
431	256 313,06	658 899,79
432	256 312,95	658 904,60
433	256 342,94	658 925,71
434	256 354,57	658 933,90
435	256 274,64	659 084,48
436	256 280,31	659 088,47
437	256 296,46	659 099,85
438	256 299,93	659 296,11
439	256 304,87	659 575,59
440	256 251,46	659 580,79
441	256 096,92	659 595,85
442	256 092,20	659 329,40
443	256 054,62	659 316,15
444	256 047,70	658 924,70
445	256 059,30	658 902,00
446	256 054,49	658 899,17
447	256 054,02	658 585,14
448	256 053,57	658 572,57
449	256 053,15	658 560,95
450	256 050,66	658 491,69
451	256 050,36	658 483,48
452	256 049,92	658 471,10
453	256 014,41	657 942,85
454	256 013,89	657 935,12
455	255 818,73	657 834,49
456	255 813,41	657 831,74
457	255 823,28	657 812,59
458	255 842,60	657 775,12
459	255 861,57	657 738,33
460	255 880,28	657 702,04
461	255 899,06	657 665,62
462	255 917,99	657 628,90
313	255 929,73	657 606,14
312	255 934,92	657 609,14
311	256 130,08	657 709,77
310	256 136,79	657 705,49
309	256 347,28	657 571,31

A hidrogeológiai védőidom „B” zóna vertikális szintjei:

Felső sík	terepszint
Alsó sík	104,16 mBf

A hidrogeológiai „B” védőterületen elhelyezkedő ingatlanok listáját és adatait jelen határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

II. A VÉDŐIDOMOKRA – VÉDŐÖVEZETEKRE ÉS A FELSZÍN ALATTI VÍZ MEGFIGYELŐ RENDSZERRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. A védőidommal és a védőterülettel érintett ingatlanok használata és a védelem érdekében szükséges használati, valamint igénybevételi korlátozások:

1.1. Belső védőidom és védőövezet:

A belső védőidomban és védőövezet területén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló rendeletben foglalt, belső védőövezetre vonatkozó tiltásokat kell betartani, különös tekintettel az alábbiakra:

1. A belső védőövezet területén rendszeresen Üzemeltetőnek azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetileg feljogosít.
2. A belső védőövezetet be kell keríteni és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.
3. A belső védőidomban és védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják.
4. A belső védőövezet területén lévő létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelületre vagy a felszín alá, és a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.
5. A belső védőövezet területén elhelyezett létesítményekben keletkező szenny- és használt vizet nyomáspróbával ellenőrzött, kettősfalú szennyvízcsatornában kell kivezetni a védőterületről úgy, hogy a külső védőövezeten előírt feltételeket kielégítse. A kettősfalú csatorna vízzáróságát havonta kell ellenőrizni a belső védőövezeten kívül elhelyezett szivárgásmentes figyelőakna alkalmazásával, melyben a csatorna és a védőcső közötti gyűrűstérből az esetlegesen elszivárgó vizek összegyűjthetők, majd a külső védőövezeten kívülre továbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vízkivételi üzemnaplóban rögzíteni kell.
6. Belső védőövezeten tilos a terület trágyázása, műtrágyázása, kezelése növényvédőszerrel.
7. A belső védőövezet területére az üzemeltető járművein és az engedéllyel rendelkező járműveken kívül tilos a gépjárművel való behajtás.
8. A belső védőövezet területén tilos minden olyan tevékenység, amely megbontja a vízádo réteget, csökkenti a vízkészlet védettségét, növeli a sérülékenységet.

1.2. Külső védőidom és védőövezet:

A külső védőidomban és a védőövezet területén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló rendeletben foglalt, külső védőövezetre vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat kell betartani, különös tekintettel az alábbiakra:

1. A felszín alatti vízbázisok külső védőövezetén és védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
2. A külső védőövezet területén szükség szerint tereprendezést kell végezni úgy, hogy ott pangó víz sem elöntésből, sem csapadékból ne keletkezzen.
3. A külső védőövezet területén tilos folyékony üzemanyagot vagy vegyi anyagot tárolni.
4. A külső védőövezet területén a vízmű működtetéséhez szükséges üzemanyag, illetőleg vegyszer tárolását szolgáló fém, illetve műanyag tartályt olyan vízzáró betonmedencében kell elhelyezni, amely a tartály meghibásodása esetén a teljes üzemanyag-mennyiséget magában foglalja.
5. A külső védőövezeten lakótelep, új parcellázású üdülőterület kialakítása tilos.
6. A külső védőövezet területén növényvédőszeres és gyomirtók használata tilos.
7. A külső védőövezet területén a jövőben kialakítandó létesítmények szennyvizét zárt, nyomáspróbával ellenőrzött szennyvízcsatornával kell elvezetni.
8. A külső védőövezet területén az épületek szennyvízelvezető hálózatra kötéséről gondoskodni kell.
9. A külső védőövezeten áthaladó útszakaszokon az útfenntartáshoz használatos anyagokat tárolni tilos.
10. A külső védőövezet területén a meglévő áthaladó közutat és az útárkot vízzáró burkolattal kell ellátni. Az útárkot úgy kell kialakítani, hogy a vizeket a külső védőterület határán kívülre vezesse.
11. A külső védőövezet területén – lakóövezet kivételével – a közutakon a külső védőövezeten áthaladó útszakasz egészére vonatkozó „Megállni tilos” táblákat kell elhelyezni.
12. A veszélyes vegyi anyagokat szállító teherjárművek számára megfelelő táblákkal ellátott, a külső védőövezetet elkerülő terelőutat kell kijelölni.
13. A külső védőövezet területén új gépkocsiparkoló létesítése tilos. A meglévőt, amennyiben nem megszüntethető, vízzáró burkolattal, valamint olaj és hordalékfogó műtárggyal kell átépíteni és az összegyűjtött csapadékvizet a külső védőövezet területén kívülre kell vezetni.
14. A külső védőövezet területén kutató fúrás vagy új kút – a vízügyi hatóság engedélye alapján – csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (így például más vízadó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
15. A külső védőövezet területén háziállatok (kutya, macska és – korlátozott számban – baromfi) tartása megengedhető.

1.3. Hidrogeológiai védőidom és védőövezet:

A hidrogeológiai védőidomban és védőövezet területén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló rendeletben foglalt, a

hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat kell betartani, különös tekintettel az alábbiakra:

1. Hidrogeológiai védőövezeten tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
2. Hidrogeológiai védőövezeten tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége.
3. Hidrogeológiai védőövezeten tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe.
4. Hidrogeológiai védőidom területén fúrás, új kút létesítése esetén *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről* szóló rendelet mellékletében foglaltak alapján, ha az külön jogszabály előírásai alapján nem tartozik a környezeti hatásvizsgálat alá, a vízügyi hatóság egyedi vizsgálat eredményeképpen e rendelet előírásai szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetőleg a korlátozásokat. Az egyedi vizsgálathoz szükséges dokumentációt *a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről* szóló rendelet alapján releváns szakértői jogosultsággal (víz- és földtani közeg védelem, vízföldtan, vízbázisvédelem) rendelkező szakértők is elkészíthetik.
5. Hidrogeológiai védőövezeten meglévő tárolóhelyen bármely, a vizet károsító folyékony anyagot csak úgy szabad tárolni, hogy az üzemeltető rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kerül-e károsító anyag a felszín alatti vízbe.
6. Hidrogeológiai védőövezeten a vizet károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló új tárolóhelyet úgy kell kialakítani, hogy a tárolótartály olyan vízzáró falú teknőben vagy tartályban legyen, amely – meghibásodás esetén – a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja és a tárolótartály állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen.
7. Hidrogeológiai „A” és „B” védőövezeten vízre veszélyes anyagot (így például ásványolajtermék) szállító csővezeték a területen akkor lehet átvezetni, ha a vezeték biztonságát (így például külön burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték rendszeres (így például havi ultrahangos) ellenőrzéséről és azt csőtörés esetére leállító automatikával látják el.
8. Hidrogeológiai védőövezeten csak zárt építményben szabad dolgozni olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsíthatja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki.

2. A védőterület kialakításával, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések

2.1. A vízellétesítmény tulajdonosának (a továbbiakban: Tulajdonos) és Üzemeltető kötelezettségei:

1. Az üzemeltető személyében bekövetkező változást Üzemeltető köteles 30 napon belül a vízügyi hatóságra bejelenteni.
2. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység vagy esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervnél haladéktalanul intézkedést kell kezdeményezni.
3. Tulajdonos és Üzemeltető köteles a védőidom, védőövezet kialakításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
4. A belső védőövezet kialakítását követően Üzemeltető köteles a területhasználati korlátozások betartása mellett a védőterületet fenntartani.

5. A belső védőövezetet be kell keríteni vagy biztonságáról egyéb módon, különösen őrzéssel is gondoskodni kell.
6. A belső védőövezet bejáratánál belépési tilalmat jelző táblákat kell elhelyezni, időszakosan ellenőrizni és szükség esetén pótolni kell azokat.
7. A belső védőövezetre belépési engedélyt adó köteles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak.
8. A belső védőövezet területén a terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhesse.
9. A belső védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni.
10. A belső védőövezet területén trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
11. Tulajdonos a védőidom, a védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból eredő károkért külön jogszabály előírásai szerint köteles helytállni.
12. Üzemeltető köteles a külön jogszabály, valamint a védőterületet megállapító határozat és az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni a védőterület fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról, üzemeltetéséről.
13. Az üzemelő vízművet a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak alapján kell üzemeltetni.
14. A vízbázison létesített felszín alatti víz megfigyelő rendszert a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak alapján kell üzemeltetni.
15. A monitoring kutak esetén gondoskodni kell a megfelelő lezárásról, az esetlegesen hiányzó kútsapkák pótlásáról.
16. A vízbázis védőterületet érintő fenntartási munkálatokkal kapcsolatban üzemeltetőnek meg kell kérnie a vízügyi hatóság jóváhagyását, illetve ezek a munkálatok csak a jóváhagyó határozatban foglalt előírások betartása mellett végezhetők el.
17. Üzemeltetőnek lakossági tájékoztató anyagot kell készítenie és terjesztenie a területhasználókkal való kapcsolattartás céljából. A területhasználókat tájékoztatni szükséges a védőterületen elrendelt kötelezettségeikről és jogaikról, valamint a vízhasználókat a fogyasztott víz minőségéről, a vízbázis környezeti állapotáról. A tájékoztató anyagot a vízügyi hatóságnak is meg kell küldeni. **Határidő: 2023. december 31.**
18. Üzemeltető köteles gondoskodni a védőterület fenntartásáról. Évente legalább 1 alkalommal átfogóan ellenőrizni és vizsgálni kell a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőövezetekben folytatott tevékenységeket is. A vízkészletet veszélyeztető szennyező tevékenység vagy esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervnél haladéktalanul intézkedést kell kezdeményezni.
19. Jelen határozat felülvizsgálatát kell kezdeményezni abban az esetben, ha a kitermelt víz mennyisége és/vagy minősége jelentősen (10%-nál nagyobb mértékben), tartósan (24 hónapon keresztül) megváltozik, különösen akkor, ha a víz minősége tartósan romlik.
20. Jelen határozatot megalapozó dokumentációt 6 évenként felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során részletes értékelő jelentést kell készíteni a vízbázis állapotáról, a védőterületen végrehajtott intézkedésekről, a vízbázis vízkészletének és vízminőségének alakulásáról, meghatározva a további feladatokat, szükséges intézkedéseket, szükség esetén javaslatot kell tenni a kijelölt védőövezetek módosítására. **Az első felülvizsgálat és az értékelő jelentés benyújtási határideje: 2029. október 31. napjáig.**

2.2. A vízbázis védőidomának, védőövezeteinek kijelölésével érintett ingatlanok tulajdonosainak kötelezettségei:

1. A védőterület kijelöléséről szóló határozattal érintett ingatlant a tulajdonos vagy az egyéb jogcímen használó úgy köteles használni, hogy a védett vízbázist, valamint a kitermelt vizet ne veszélyeztesse és a használat következtében azt szennyeződés ne érje.
2. A védőterület kijelölésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója a vízügyi hatóságnak a védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján köteles tőrt, hogy Üzemeltető képviselői vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, és aránytalan mértékben nem akadályozhatja.
3. A védőterület kijelölésével érintett ingatlan teljes területén a keletkező és tárolt kommunális szilárd hulladékot zárt rendszerben kell gyűjteni, és engedélyezett lerakóhelyre kell szállíttatni.
4. A védőterületen belül **új**, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló rendelet mellékletében foglaltak alapján megengedhető és a rendeletben tételesen nem szabályozott **tevékenység esetén**, ha az a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló rendelet, valamint külön jogszabály előírásai alapján nem tartozik a környezeti hatásvizsgálat alá, akkor a vízügyi hatóság egyedi vizsgálat eredményeképpen e rendelet előírásai szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetőleg a korlátozásokat. Az egyedi vizsgálatához szükséges dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló rendelet alapján releváns szakértői jogosultsággal (víz- és földtani közeg védelem, vízföldtan, vízbázisvédelem) rendelkező szakértők is elkészíthetik.
5. A védőterületen belül **meqlévő**, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló rendelet mellékletében foglaltak alapján megengedhető és a rendeletben tételesen nem szabályozott **tevékenység esetén**, ha az a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló rendelet, valamint külön jogszabály előírásai alapján nem tartozik a környezetvédelmi felülvizsgálat alá, akkor a vízügyi hatóság egyedi vizsgálat eredményeképpen e rendelet előírásai szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetőleg a korlátozásokat.
6. A vízbázis védőterület egészére vonatkozóan a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet előírásait. Ennek megfelelően fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg, illetve a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
7. Ha a védőterület kialakításakor, vagy ellenőrzésekor megállapítható, hogy a már meqlévő létesítmények, illetve folytatott tevékenységek nem felelnek meg a vonatkozó rendelkezéseknek, abban az esetben meg kell állapítani, hogy a vízbázis mennyiben károsodott, károsodás esetén a károsodást, illetve annak kiváltó okát meg kell szüntetni, az esetleges későbbi károsodás elkerülése érdekében ellenőrző rendszert kell kialakítani.
8. Az előző pontban meghatározott esetekben a létesítmény tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója, illetve a tevékenység végzője a létesítmény üzemeltetésének átalakításával, vagy megszüntetésével, illetve a tevékenység felhagyásával köteles a további károsítást megakadályozni.
9. A védőövezetek által érintett beépített, vagy beépítésre szánt területeken épületek csatornázás nélkül nem építhetők. A csatornázott területeken kötelező a meqlévő

ingatlanok csatornahálózatra történő rákötése. A csatornahálózat állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, karbantartását el kell végezni.

10. Tisztítatlan és tisztított szennyvíz szikkasztása a védőövezetek területén tilos.
11. Mezőgazdasági és egyéb tevékenységek (pl.: növénytermesztés, állattartás) – a vízbázison felhasználható kemikáliákra és a szerves trágya felhasználásra is kiterjedő – korlátozások, illetve rendszeres ellenőrzések mellett folytathatók a felszíni és felszín alatti vizek további károsodásának megakadályozása érdekében.
12. Az utak téli síkosságmentesítése esetén csak szósz nélküli, környezetbarát anyag vagy technológia alkalmazható.
13. Az ipari park területén belül a meglévő és új utakat, parkolókat vízzáró burkolattal és csapadékvíz-elvezető-árok rendszerrel kell megépíteni vagy átépíteni.
14. Az ipari területek mindegyikén a csatornahálózatot, és a csapadékvíz-elvezető rendszert rendszeresen ellenőrizni kell. Az üzemek szennyvizét zárt, nyomáspróbával ellenőrzött szennyvízelvezető művel kell elvezetni. A területen belül a meglévő és új utakat, parkolókat vízzáró burkolattal és csapadékvíz-elvezető árokrendszerrel kell megépíteni vagy átépíteni.
15. A felszín alatti vizet károsító üzemanyagokat megfelelő (hatóság által engedélyezett) tartályokban, rendszeres ellenőrzés mellett lehet tárolni; a hatóság által engedélyezett szállító csővezeték rendszeresen kell ellenőrizni, csőtörés esetére leállító automatikával ellátni.

2.3. Vízbázis védőterületen hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, a vízbázis biztonságban tartásában érdekelt hatóságok kötelezettségei:

1. A vízbázis elszennyeződésének veszélye miatt meg kell teremteni a védelem legalapvetőbb feltételeit, érvényesíteni kell a területi korlátozásokat, ezeket az érintett településrendezési tervben, településszerkezeti tervben, a település szabályozási tervében és a helyi építési szabályzatban érvényesíteni kell, és mindezek teljesítéséről a vízügyi hatóságot az érintett önkormányzatnak a fenti dokumentumok megküldésével tájékoztatnia kell.
2. Ha a védőterület kialakítása érdekében a tulajdoni és használati korlátozások mellett vagy azokon túlmenően a védőterületen már meglévő épületek, illetőleg más építmények eltávolítása, áthelyezése, átalakítása szükséges, ezt a vízügyi hatóság külön megkeresése alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv rendeli el.
3. A védőterület teljes területén a keletkező és tárolt kommunális szilárd hulladékot zárt rendszerben kell gyűjteni és engedélyezett lerakóhelyre kell szállíttatni. Az illegális hulladéklerakó-helyeket fel kell számolni. Amennyiben az előírás nem teljesül maradéktalanul, a helyi építésügyi hatóság intézkedésre köteles. **Határidő: folyamatos.**

III. SZAKHATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály BP/PNEF/01529-2/2023. Szakhatósági állásfoglalása:

„Tárgyi ügyben, a vízbázis védőterület-védőidom kijelölésének felülvizsgálatára vonatkozó határozat kiadásához - a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, valamint a dokumentációban foglaltak betartása mellett - a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) közegészségügyi szempontból

h o z z á j á r u l .

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály PE/TV/01106-3/2023 szakhatósági állásfoglalása:

„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által, Hatóságomhoz 2023. július 3. napján érkezett, a Dunakeszi Járműjavító vízbázis védőidomainak és védőterületének kijelölése ügyével kapcsolatban az alábbi

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS-T

adom.

A Dunakeszi Járműjavító vízbázis védőidomának és védőterületét kijelölése ügyében benyújtott, a Dunakeszi Járműjavító Kft. (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19.) Kft. által készített „ A Dunakeszi Járműjavító Kft. vízellátását biztosító H.34.183-8/0987. Számú vízbázist kijelölő határozat felülvizsgálata” című dokumentáció (Készítette: Bergmann Péter okl. környezetmérnök), valamint Dunakeszi Járműjavító Kft. vízbázisának védőterület kijelölését megalapozó AQUIFER Kft.-t álltal készített dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, a vízbázisvédelemre vonatkozó határozat kiadásához feltétel nélkül hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni jogorvoslati úton támadható meg.”

A határozat előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO)** Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

IV. HATÁLYOSSÁGI IDŐ

Jelen határozat 2035. október 31. napjáig hatályos. A felülvizsgálat eredményétől függően a vízügyi hatóság hivatalból vagy Üzemeltető kérelmére intézkedik jelen határozat módosításáról.

Határozatom véglegessé vált példányával megkeresem a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Dunakeszi) hivatalt hogy a belső és külső védőterületre vonatkozóan a védőterület tényét, mint jogi jelleget az ingatlan-nyilvántartásba - külön törvény szerint – jegyezze fel. A hidrogeológiai védőövezetekre vonatkozó jogok, kötelezettségek és tilalmak vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről az FKI-KHO intézkedik.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **840 000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

Megállapítom továbbá, hogy a közegészségügyi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 30 700 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Megállapítom továbbá, hogy a talajédelmi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Jelen kijelölésben – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a vízilétesítményekre vonatkozó műszaki alapadatokat, továbbá az üzemeltetéshez kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.

Jelen döntésről készült hirdetményt, valamint a végleges döntésről készült közleményt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 1/F. § (2) bekezdése értelmében a hivatalában, és a honlapján <https://fovaros.katasztrofavedelem.hu/33121/hirdetmenyek-vizugy-vizvedelem> közzéteszi, és egyúttal megkeresi Dunakeszi Város Jegyzőjét, hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen. A közszemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni. A levételt követően 8 napon belül meg kell küldeni az FKI-KHO-nak a kifüggesztést igazoló iratokat.

Jogorvoslat:

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 420 000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét. A vízbázis védőterületét kijelölő határozattal érintett ingatlan tulajdonosa, használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft.

Indokolás kivonata:

A tárgyi vízbázis termelőkútjai 35100/985-17/2021.ált. számú (vízikönyvi szám: 6.2/d/84) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 14. § (2) bekezdése alapján a gyógyvízellátást szolgáló, vagy erre kijelölt vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. A kijelöléssel és fenntartással kapcsolatos jogszabályi követelményeket a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] határozza meg.

Üzemeltető 2022. október 25. napján benyújtotta a tárgyi vízbázis kijelölésének megalapozó dokumentációját.

Az FKI-KHO a vizsgálata során megállapítottam, hogy az megfelel *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben, valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben előírtaknak, ezért a Dunakeszi Járműjavító telephelyének vízellátását szolgáló víztermelő kutak belső, külső, hidrogeológiai „A” és hidrogeológiai „B” védőövezete, valamint belső, külső és hidrogeológiai védőidomának „A” és „B” zónája kijelöléséről rendelkezett.

Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

**Lipták Attila t. dandártábornok
igazgató**

nevében és megbízásából

**dr. Blahó Tamás t. alezredes
szolgálatvezető**

Terjedelem: 20 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják:

1. FKI-KHO Ügyfélszolgálat
 2. Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.)
 3. Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal (2671 Órhalom, Rákóczi út 1.)
- (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján - Hivatali Kapu rendszeren elektronikus levélben)

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
Telefon: +36 (1) 459-2476
E-mail: fkj.hatosag@katved.gov.hu
KRID azonosító (FKI): 313504758

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35100/15211-22/2022.ált.